

UPS SVC U-1000

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carga total: 3 min

Tempo de comutao para bateria: 6 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-275V

Corrente mxima: 5A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1000 VA

Potncia de sada efetiva: 600W

Distoro da tenso de sada: 10%

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Soquetes comreserve: 4 pcs

Sockets sem reserva: 4 pcs

C13/C14 sockets com reserva : 1 pc

conectores C13/C14 sem reserva: 1 pc

portas USB para carregamento : 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 480 min

Partida a frio

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de interfernciaproteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Interfaces de controle : USB

Geral

Dimenses (AxLxP): 195x330x455 mm

Peso: 7,74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg

74 kg