

Sistema de refrigerao Thermaltake Riing Silent 12 Pro

Destino: processador

Tipo: resfriador ativo

Design

Fs: 1 pea

tubos de calor: 5 peas

contato com tubos de calor: indireto

Material do radiador: alumnio/cobre

material de substrato: alumnio

Tipo de montagem frente e verso (placa traseira)

Soquete: AMD AM2/AM3/FM1/FM2AMD AM4Intel 775 Intel 1150Intel 1155/1156Intel 1366Intel 2011/2011 v3Intel 2066Intel 1151/1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro do ventilador: 120 mm

Tipo de rolamento: hidrodinmico

Velocidade mnima: 500 rpm / 300 LNC /

Velocidade mxima: 1400 rpm / 700 LNC/

Controlador de velocidade: automtico (PWM)

Fluxo de ar mximo: 53 CFM

Presso esttica: 1,23 mm H2O

MTBF: 40 kh

TDP mximo: 170W

Blowout do fluxo de ar: lateral (difuso)

Substituvel

Backlight

Geral

Energia: 4 pinos

Nvel de rudo: 19 dB / 12 LNC /

Dimenses: 140x102x160mm

Altura: 160mm

Peso: 884g

h

TDP mximo: 170W

Soprar fluxo de ar: lateralmente (difuso)

Substituvel

Luz de fundo

Geral

Energia: 4 pinos

Nvel de rudo: 19 dB / 12 LNC /

Dimenses: 140x102x160mm

Altura: 160mm

Peso: 884g

h

TDP mximo: 170W

Soprar fluxo de ar: lateralmente (difuso)

Substituvel

Luz de fundo

Geral

Energia: 4 pinos

Nvel de ruído: 19 dB / 12 LNC /

Dimenses: 140x102x160mm

Altura: 160mm

Peso: 884g