

# Alarme de carro Sheriff ZX-1090

Tipo: automotivo

Tipo de comunicacao: comunicacao bidirecional

Funes de segurana

Zonas de segurana independentes: 8 peas

Armar e Proteger: Armar SilenciosoArmar/Desarmar SilenciosoArmar AutomticoArmar AtrasoArmar quando o motor est em funcionamento executandoproteo de permetrobloqueio de um carro roubado (Anti-Hi-Jack)desarme em dois estgios (AV)

Recursos e capacidades

Funes: modo de servio (Valet) travar as portas durante a conduoModo "Pnico""Luz de fundo educada""Pesquisa de veculo""Chamada de motorista"

Auto start: Modo turbo timer

Keyfob e controle

Display

Scan proteo : +

Vibrar

Lista de pacotes

Conjunto de pacotes: imobilizadorsensor de temperatura interiorsirene

Sensor de choque/vibrao: 2 nveis

Outro

Energia autnoma

Memria no voltil

Funes padro do sistema: ; ; Armar:Codigo dinmico CFMII.Armarm sistema passivo/ativo.Ativao/desativao remota da funo de armamento passivo (anti-distrao) do sistema.Separada controle dos modos de armar / desarmar Possibilidade de desarmar em dois estgios (funo AV).Funo de imobilizador passivo com capacidade de trabalhar com um sensor de movimento externo. Codigo pessoal programvel para desabilitar e controlar o sistema. Segurana com o motor em funcionamento. Possibilidade de armar manualmente o sistema em modo de proteo total a qualquer momento usando o boto "Valet", mesmo sem chave de ignio. Funo de controle remoto "Pnico" em todos os modos. 8 zonas de segurana. Ativao imediata de um alarme quando o sistema desligado / ligado no modo "Segurana". Chamada de emergncia com o boto "Call" do habitculo Intertravamentos: Dois circuitos de intertravamentos adicionais do tipo NC-, NO (necessria a instalao de um rel adicional) Controle do rel do cdigo de bloqueio R350 (opcional adicional, no includo no kit).Modo anti-roubo ("Anti-Hi-Jack"): Acionamento remoto. Acionamento automtico quando a ignio ligada ou a linha Stop (+) acionada. Acionamento automtico por sensor de movimento (Sensor 2 TMS207). Entrada externa para emergncia ativao da funo Anti-Hi -Jack" em qualquer modo do sistema. Modos de operao: Controle remoto das funes do sistema, configurao de parmetros a partir do chaveiro. Modo de controle de comunicacao silenciosa (modo manual), verificao, atualizao do status da tela LCD. Programvel educado atraso da luz de fundo 5/35/60 seg. Tempo limitado do modo de alarme. Omisso da zona de falha. Memria de estados,

operaes. Funo de controle pelo transmissor de chave fob de ligar a ignio do carro em qualquer estado do sistema. Central controle de bloqueio: sada de energia universal integrada para controlar as fechaduras das portas. Travamento seguro automtico das portas ao ligar a ignio, pressionando o pedal "Stop", por um sinal de um sensor de movimento externo TM-S207. Abertura consecutiva segura das portas do motorista e do passageiro do carro, inclusive ao ligar a ignio est desligado. canal da sirene no modo armado (desativar / ativar - modo noturno, atraso de 10 segundos) Remoto, a partir do chaveiro, desliga os sinais de confirmao da sirene. tacmetro, carregamento da bateria, gerador ou sensor de presso do leo. Automtico desligamento de um motor em funcionamento quando o sistema est armado com um transmissor de chaveiro (caixa de cmbio manual), bem como, nos modos passivo e manual. Controle do carregamento da bateria de um motor em funcionamento. Partida de um dispositivo externo. Partida por temperatura (sensor externo). comunicao com um key fob-pager. : Dois conectores para conectar sensores de dois nveis (choque, volume , movimento) Desligamento temporrio dos sensores de choque ao armar. Ativao do bloqueio passivo do motor e da funo Anti-Hi-Jack (anti-convulso) por um sinal do sensor 2. modo de backup para veculos com transmissio manual. Conforto: Controle do mdulo regular "Conforto" do carro. Procurar um carro no estacionamento. Temporizador para estacionamento, movimento. Funes adicionais: Incio automtico do despertador. Controle remoto do sistema status com verificao da tenso e temperatura a bordo. Controle remoto do modo "Valet". Economia de energia para a chave de comunicao bidirecional. Controle dos sistemas de alarme padro do carro. Controle remoto da funo "Turbotimer" (ligar / desligar , seleo do tempo de operao). Programao da durao dos pulsos de servio de sada Reatribuio das sadas dos canais CH2, CH3 e fechaduras.