

Aquecedor de gua Drazice OKCE 100

bom modelo Grande (mais de 50 cm de dimetro), pesado (36 kg de peso seco). Existem vrios recursos: tubos de entrada / sada com dimetro de 3/4 polegadas (geralmente 1/2), a distncia entre os pontos de fixao de 45 cm (geralmente cerca de 30-35). O kit vem com uma vlvula anti-retorno/exploso de alta qualidade e no vem com um cabo eltrico. Espessura do isolamento trmico 42 mm. Documentao para o aquecedor: um disco DVD-R no qual todas as instrues (para instalao, conexo, operao, etc.), o carto de garantia a capa deste disco, tambm possui carimbos sobre a venda / instalao / conexo energia abastecimento Um dos requisitos das instrues de instalao: "antes da instalao, certifique-se de apertar todas as porcas que prendem o flange no fundo do tanque." Alcanado por meia volta / volta tudo. O boto de controle de temperatura tem a capacidade de fixar a temperatura selecionada ou fixar o setor de ajuste. Tanque esmaltado em ao, elemento de aquecimento em esteatite "seco", 2000 Watts. Manuteno do aquecedor, de acordo com as instrues, uma vez a cada 2 anos. No faz barulho durante a operao, no borbulha. Foi instalado em vez de um Termex com vazamento, por isso fiquei to surpreso com todas essas nuances na diferenca dos dimetros dos tubos de conexo, na distncia entre os ganchos etc. No trabalho de apenas alguns dias, enquanto funciona perfeitamente. D a impresso de um item confivel, vamos ver como ser na realidade. por isso fiquei to surpreso com todas essas nuances na diferenca dos dimetros dos tubos de conexo, na distncia entre os ganchos etc. No trabalho de apenas alguns dias, enquanto funciona perfeitamente. D a impresso de um item confivel, vamos ver como ser na realidade. por isso fiquei to surpreso com todas essas nuances na diferenca dos dimetros dos tubos de conexo, na distncia entre os ganchos etc. No trabalho de apenas alguns dias, enquanto funciona perfeitamente. D a impresso de um item confivel, vamos ver como ser na realidade.