

Banheira Roca Haiti 170x80

modelo terrvellnelizmente, antes do ano novo, o servio encerrou seus trabalhos e comear a partir de 12 de janeiro. Vamos torcer para que eles o substituam.

bom modeloAinda recomendo.

modelo terrvelverifique todas as deficincias antes de comprar.

modelo ruim O banheiro tem 5 anos O revestimento antiderrapante escureceu quase imediatamente, o esmalte rachou com uma malha fina de cabelo por 4 anos. As alas, com uso ativo, precisam ser apertadas periodicamente. No comprarei uma segunda vez

um excelente modelo a banheira est parada h 6 anos, ainda no h reclamaes. no estouro muito alto, voc no pode obter muita gua. a forma agradvel, bastante espaosa. os crculos antiderrapantes escureceram um pouco depois de um tempo, mas permaneceram um pouco mais escuros que o esmalte principal - eles no estragam muito, mas no iluminam de forma alguma. lava bem, sem quimica termonuclear bem limpo - mesmo de tinturas de cabelo. as alas no saram, mas ningum realmente pendura nelas. o esmalte de alta qualidade, objetos grossos e pesados caram sobre ele, a criana deixou cair tudo l - nem um nico chip! pedi o mesmo em uma casa nova.

bom modeloBasicamente bom banho!!! Estar nele um prazer, e fica lindo. E agora, no gabinete: 1) Antes de instalar o "eterno estacionamento" no local, cole-o do lado de fora com material autoadesivo de rudo e isolamento trmico (borracha de espuma densa marrom escuro com 3 mm de espessura.), comprei-o no mercado, algo em torno de 600r. 2) Instalei em suportes de metal (10 cm de altura. Tambm encomendei no mercado, soldei por 500 rublos.) Isso foi para facilitar a instalao e a limpeza do ralo no futuro e o espao sob o banheiro tornou-se mais para as necessidades domsticas 3) Parafusos para fixao das pernas (includos M10 a 30mm.) curto, alterado para mais longo 45mm (quando, depois de apertar a porca, restarem 2-3 fios de rosca, mais confivel). Recomendo lubrificar todas as conexes com leo de mquina, litol ou pintura para que no enferruje 4) As laterais prximas s paredes passaram por um selante antifngico (deu dois tubos). Conchas em ferro fundido preenchidas com cola Moment. O revestimento antiderrapante no totalmente confivel! Se a torneira estiver embutida na parede, instale-a a uma distncia de pelo menos 50 cm da borda superior do banheiro. mais confortvel. E o ltimo: SEMPRE faa aterramento!!!! Eu aparafusei o fio com uma porca e arruelas adicionais no parafuso de montagem da perna. As fotos esto anexadas.

excelente modeloencomendado para substituir o padro 170*70 quando o trouxeram, a diferenca de 10cm de largura parecia enorme, realmente muito maior do que parece! paredes transparentes,