

# Nikon Speedlight SB-N7

excelente modelo Para mim, escrever uma resenha sobre um flash como escrever um ensaio sobre um Ipiis))) Mas desde que comecei ... Ento. O flash externo sb-n7 foi projetado apenas para uso com a Nikon 1 de toda a srie V, suporta i-ttl e caracterizada por um nmero guia de 18 (em ISO 100). Vale a pena notar aqui que o nmero guia do flash um valor numrico em metros, que indica at onde o flash pode iluminar a rea com uma abertura de lente de um (F / 1.0). Quando a abertura estiver fechada, o nmero guia cair linearmente: F / 1,8 = 10 metros F / 2,8 = 6,4 metros F / 4,0 = 4,5 metros F / 5,6 = 3,2 metros /4):ISO 100 - 4,5 metrosISO 160 - 5,5 metrosISO 200 - 6,4 metrosISO 400 - 9 metrosISO 800 - 12,7 metros... ISO 12800 - 50 metrosA durao total do flash de 1/1650s. O flash tem proteo contra superaquecimento e a capacidade de atualizar o firmware usando a cmera. Um exemplo claro da diferenca entre um flash na cmera e um sb-n7 pode ser visto no link abaixo: [model](#)Por favor, note que este modelo adequado SOMENTE para cmeras NIKON 1! (V1, V2, V3), possuem um conector de acessrio especfico. Muitas lojas (e YM) no indicam esse recurso!