

Plaina eltrica Rebir IE-5708M

aparelho poderoso para trabalho de condonnio por um homem forte1. Se a madeira estiver mida “bandeira” alaranjada descarte o guia de cavacos (desaperte um parafuso da sola).2. Instale um suporte para instalao fixa na frente e use-o como ala para a mo esquerda - muito conveniente, melhor envolv-lo com outra coisa, menos vibrao. Neste caso, voc no vai segurar o boto de ajuste da profundidade de corte e afroux-lo. E conveniente coloc-lo verticalmente no front end.3. Ao processar uma largura de 150 mm ou um pouco menos, instale uma rgua guia - uma boa parada, ela no vai mexer.4. Em uma rvore mida, no leve mais de 2 mm, ela se levantar e a ncora pode ser queimada, reparo - substituio da ncora 2-3 mil. 5. Execute apenas em marcha lenta e espere 2-3 segundos at que tal colosso gire.6. Pegue um bloco de madeira 20x20x300mm, afie de um lado sob uma cunha afiada - conveniente empurrar as lascas para fora da cavidade da plaina, fao isso em movimento com a mo esquerda. Se entrar na faca, nada perigoso - cortar um pouco. S no madeira macia e no ferro !!! assim que se resolve o problema de entupimento de cavacos.

No se tornar uma decorao da oficina) Voc pega em suas mos, voc entende imediatamente - SCOOP. Feito nas piores tradies da sovkostronie. O designer e o tecnlogo devem ser martelados na cabea para as solues tcnicas adotadas neste produto.