

# DLS R6A udio automotivo

Bem, voc no pode chamar isso de desvantagem, mas de desejo - voc precisa de um agitador embutido. O resto est completamente satisfeito.

No h meio nenhum

No h meio, e tambm no h fundos!!!

Ainda no revelei

O meio indistinto, ou melhor ele no existe

1. Uma consequncia do momento positivo em um grande m tambm se manifesta como uma desvantagem - uma grande profundidade de pouso (montagem).2. O difusor feito de celulose no prensada - papel em russo ... apesar do excelente som, infelizmente eles no so durveis ... com cargas mdias (no de pico), 3-4,3 anos desaparecem. Em clima frio, com uma bobina desenrolada, tive problemas na forma de chiado durante o aquecimento (20 seg.) Quando a temperatura aumenta, e tambm aps o bombeamento, esses problemas ficam no esquecimento ... 4. Um longo perodo de acstica de bombeamento para atingir todo o potencial (no modo suave - 2 semanas)

grande profundidade de montagem, grandes crossovers.

O pouso de Zhoska teve que ser feito com espaadores de madeira e pendurado em ferro (um m muito grande) em frequencias mdias, aps 2 meses, o baixo mdio direito comeou a coar quase inaudvel, mas no agradavelmente!

No frequencias mdias.Requer um amplificador potente. eles no tocaro do rdio, se voc no tiver amplificador, procure outros alto-falantes, o resultado ser melhor!Alto custo.