

# Furadeira / chave de fenda DeWALT DCD795D2

Quando no momento de desligar a lanterna (aproximadamente 20 segundos aps a interrupção do trabalho) voc pressiona o boto iniciar novamente, a chave de fenda no responde. Voc deve soltar completamente o boto e pression-lo novamente, ento ele ser ligado. Quando voc trabalha o dia todo, esse momento acontece algumas vezes e irritante. Parece mais um "firmware" torto, peguei a ferramenta nos EUA assim que foi lanada e talvez isso tenha sido corrigido em revisões posteriores.

Vibraes no agradveis em altas velocidades. Parada do mandril muito forte (operao de travamento do fuso) ao reverter em 2 velocidade. Ao girar e/ou em 1 velocidade, no to alto, familiar, mas ao dar r, a batida muito forte. assustador. verdade que vale a pena fazer uma reserva, tudo isso est ocioso, j com uma carga mnima na ferramenta, no h batidas. Ento, este provavelmente um defeito muito controverso. A faixa de ajuste de torque limitada a 23Hm. No ajustvel, no modo de furao 60Hm. Isso para os olhos, mas sem ala lateral no possvel trabalhar. Ento, eu gostaria de ver todos os 60Hm disponveis para um ajuste suave. O cartucho deve ser apertado com fora, caso contrrio pode desenrolar durante a operaó.

Pesado. Para alguns trabalhos, isso pode ser uma vantagem, mas por um longo tempo torc-los - voc precisa bombear primeiro. Preo.